

LORO-DL FLAT ROOF DRAIN MAIN-GRAVITY FLOW 2-PART. CLAMMING
FLANGE, VERTICAL DN 125

**LORO-DRAINLET drain in stainless steel with clamping flange, vertical, two-part, without waterproofing
DN 125**

Opis

LORO-X DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), two-piece, without thermal insulation, vertical outlet, for main drainage with gravity flow, discharge rate 9.8 l/s at 45 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX874, made of stainless steel, DN125




Podatki o izdelku

EAN koda	4038088073506
ETIM razred	EC011398
Nazivni premer	DN 125
Zunanje mere (VxŠxD)	330 x 330 x 432 mm
Teža	9,20 Kg (STK)
Skupina izdelkov	4
Carinska tarifna številka	73072980
Material / Barva	Edelstahl, Silber

Opomba za uporabo

Platzsparende Maße ohne „Topf“ in der Dachfläche und ein hoher Abfluss durch die leistungsstarke LORO-X Haube mit Belüftungsöffnungen zeichnen die LORO-X DRAINLET® Hauptentwässerung und Notentwässerung mit Freispielgestaltung aus. Der Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion ist für Abdichtungsbahnen (Ablauf) und Dampfsperren (2-teilig) aus Bitumen und Kunststoff gleichermaßen geeignet. Einsatzgebiete Flachdächer, Warmdächer, Kaltdächer, befahrbare Dachflächen, Umkehrdächer, Gründächer, Abdichtungsbahnen aus Bitumen und Kunststoff, Trapezblechdächer, Kastenrinnen.



Prenosi



Alles online

[Navodila za vgradnjo \(PDF\)](#)

Certifikat (PDF)

CAD 2D (DXF)

[Merska risba \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

CAD (DWG)

[Prospekt \(PDF\)](#)

Podatkovni list sistema LX 874

BIM Revit (RFA)