

LORO-DL FLAT ROOF DRAIN MAIN-GRAVITY FLOW 2-PART. CLAMMING FLANGE, VERTICAL DN 125

LORO-DRAINLET drain in stainless steel with clamping flange, vertical, two-part, without waterproofing DN 125

Beskrivelse

LORO-X DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), two-piece, without thermal insulation, vertical outlet, for main drainage with gravity flow, discharge rate 9.8 l/s at 45 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX874, made of stainless steel, DN125




Artikeldata

EAN-kode	4038088073506
ETIM Klasse	EC011398
Nominal diameter	DN 125
Ydermål (HxBxL)	330 x 330 x 432 mm
Vægt	9,20 Kg (STK)
Produktgruppe	4
Toldtarifnummer	73072980
Materiale / Farve	Edelstahl, Silber

Brugsanvisning

Platzsparende Maße ohne „Topf“ in der Dachfläche und ein hoher Abfluss durch die leistungsstarke LORO-X Haube mit Belüftungsöffnungen zeichnen die LORO-X DRAINLET® Hauptentwässerung und Notentwässerung mit Freispiegelströmung aus. Der Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion ist für Abdichtungsbahnen (Ablauf) und Dampfsperren (2-teilig) aus Bitumen und Kunststoff gleichermaßen geeignet. Einsatzgebiete Flachdächer, Warmdächer, Kaldächer, befahrbare Dachflächen, Umkehrdächer, Gründächer, Abdichtungsbahnen aus Bitumen und Kunststoff, Trapezblechdächer, Kastenrinnen.



Downloads



Alles online

[Installationsvejledning \(PDF\)](#)
[Certifikat \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[Måltegning \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)
[Brochure \(PDF\)](#)
[Systemdatablad LX 874](#)
[BIM Revit \(RFA\)](#)