LORO-DL FLAT ROOF DRAIN MAIN-GRAVITY FLOW 2-PART. CLAMBING FLANGE, VERTICAL WITH THERMAL INSULATION AND HEATING DN 125

LORO-DRAINLET drain in stainless steel with clamping flange, vertical, two-part, with heat insulation and heating DN 125

Popis

LORO-X DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), two-piece, with thermal insulation and heating, vertical outlet, for main drainage with gravity flow, discharge rate 9.8 l/s at 45 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX874, made of stainless steel, DN125



Údaje o artiklu

EAN kód	4038088073520
ETIM třída	EC011398
Jmenovitý průměr	DN 125
Vnější rozměry (VxŠxD)	330 x 330 x 432 mm
Hmotnost	9,80 Kg (STK)
Skupina produktů	4
Celní sazebník	73072980
Materiál / Barva	Edelstahl, Silber

Pokyny k použití

Platzsparende Maße ohne „Topf“ in der Dachfläche und ein hoher Abfluss durch die leistungsstarke LORO-X Haube mit Belüftungsöffnungen zeichnen die LORO-X DRAINLET® Hauptentwässerung und Notentwässerung mit Freispiegelströmung aus. Der Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion ist für Abdichtungsbahnen (Ablauf) und Dampfsperren (2-teilig) aus Bitumen und Kunststoff gleichermaßen geeignet. Einsatzgebiete Flachdächer, Warmdächer, Kaltdächer, befahrbare Dachflächen, Umkehrdächer, Gründächer, Abdichtungsbahnen aus Bitumen und Kunststoff, Trapezblechdächer, Kastenrinnen.

Ke stažení

Alles online

[Návod k instalaci (PDF)](#)
[Certifikát (PDF)](#)
[CAD 2D (DXF)](#)
[Výkres rozměrů (PDF)](#)
[Aufbauschema (PDF)](#)
[CAD (DWG)](#)
[Prospekt (PDF)](#)
[Systémový datový list LX 874](#)
[BIM Revit (RFA)](#)