


LORO-DL FLAT ROOF DRAIN MAIN-GRAVITY FLANGE, SIDE DN 70

FLOW 2-PART. CLAMMING

LORO-DRAINLET drain in stainless steel with clamping flange, two-part, lateral, without heat insulation DN 70

Beschrijving

LORO-X DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), two-piece, without thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, for main drainage with gravity flow, discharge rate 5.6 l/s at 35 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX888, made of stainless steel, DN70



Artikelgegevens

EAN-code	4038088075647
ETIM Klasse	EC011398
Nominale diameter	DN 70
Buitenafmetingen (HxBxL)	260 x 420 x 270 mm
Gewicht	4,10 Kg (STK)
Productgroep	4
Douanetariefnummer	73072980
r	
Materiaal / Kleur	Edelstahl, Silber

Gebruiksaanwijzing

Platzsparende Maße ohne „Topf“ in der Dachfläche und ein hoher Abfluss durch die leistungsstarke LORO-X Haube mit Belüftungsöffnungen zeichnen die LORO-X DRAINLET® Hauptentwässerung und Notentwässerung mit Freisiegelströmung aus. Der Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion ist für Abdichtungsbahnen (Ablauf) und Dampfsperren (2-teilig) aus Bitumen und Kunststoff gleichermaßen geeignet. Einsatzgebiete Flachdächer, Warmdächer, Kaldächer, befahrbare Dachflächen, Umkehrdächer, Gründächer, Abdichtungsbahnen aus Bitumen und Kunststoff, Trapezblechdächer, Kastenrinnen.

Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)
[Certificaat \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[Maattekening \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)
[Brochure \(PDF\)](#)
[Systeemdatablad LX 888](#)
[BIM Revit \(RFA\)](#)