


LORO-DL FLAT ROOF DRAIN MAIN-GRAVITY FLANGE, SIDE DN 70

LORO-DRAINLET drain in stainless steel with clamping flange, two-part, lateral, without heat insulation DN 70

Opis

LORO-X DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), two-piece, without thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, for main drainage with gravity flow, discharge rate 5.6 l/s at 35 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX888, made of stainless steel, DN70



Dane artykułu

Kod EAN	4038088075647
Klasa ETIM	EC011398
Średnica nominalna	DN 70
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	260 x 420 x 270 mm
Waga	4,10 Kg (STK)
Grupa produktów	4
Numer taryfy celnej	73072980
Materiał / Kolor	Edelstahl, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

Platzsparende Maße ohne „Topf“ in der Dachfläche und ein hoher Abfluss durch die leistungsstarke LORO-X Haube mit Belüftungsöffnungen zeichnen die LORO-X DRAINLET® Hauptentwässerung und Notentwässerung mit Freispiegelströmung aus. Der Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion ist für Abdichtungsbahnen (Ablauf) und Dampfsperren (2-teilig) aus Bitumen und Kunststoff gleichermaßen geeignet. Einsatzgebiete Flachdächer, Warmdächer, Kaldächer, befahrbare Dachflächen, Umkehrdächer, Gründächer, Abdichtungsbahnen aus Bitumen und Kunststoff, Trapezblechdächer, Kastenrinnen.

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[Karta danych systemu LX 888](#)

[BIM Revit \(RFA\)](#)