

LORO-DL FLAT ROOF DRAIN MAIN-GRAVITY FLANGE, SIDE DN 70

FLOW 2-PART. CLAMMING

LORO-DRAINLET drain in stainless steel with clamping flange, two-part, lateral, without heat insulation DN 70

Descrizione

LORO-X DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), two-piece, without thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, for main drainage with gravity flow, discharge rate 5.6 l/s at 35 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX888, made of stainless steel, DN70




Dati articolo

Codice EAN	4038088075647
Classe ETIM	EC011398
Diametro nominale	DN 70
Misure esterne (AxLxP)	260 x 420 x 270 mm
Peso	4,10 Kg (STK)
Gruppo prodotti	4
Numero tariffa doganale	73072980
Materiale / Colore	Edelstahl, Silber

Note d'uso

Platzsparende Maße ohne „Topf“ in der Dachfläche und ein hoher Abfluss durch die leistungsstarke LORO-X Haube mit Belüftungsöffnungen zeichnen die LORO-X DRAINLET® Hauptentwässerung und Notentwässerung mit Freisiegelströmung aus. Der Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion ist für Abdichtungsbahnen (Ablauf) und Dampfsperren (2-teilig) aus Bitumen und Kunststoff gleichermaßen geeignet. Einsatzgebiete Flachdächer, Warmdächer, Kaldächer, befahrbare Dachflächen, Umkehrdächer, Gründächer, Abdichtungsbahnen aus Bitumen und Kunststoff, Trapezblechdächer, Kastenrinnen.



Download



Alles online

[Istruzioni di installazione \(PDF\)](#)
[Certificato \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Disegno dimensionale \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)
[Scheda tecnica del sistema LX 888](#)
[BIM Revit \(RFA\)](#)