

LORO-DL FLAT ROOF DRAIN MAIN-GRAVITY FLANGE, SIDE DN 125

FLOW 2-PART. CLAMMING

LORO-DRAINLET drain in stainless steel with two-part lateral clamping flange without heat insulation DN 125

Opis

LORO-X DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), two-piece, without thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, for main drainage with gravity flow, discharge rate 9.2 l/s at 45 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX890, made of stainless steel. DN125




Dane artykułu

Kod EAN	4038088075661
Klasa ETIM	EC011398
Średnica nominalna	DN 125
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	330 x 453 x 346 mm
Waga	9,40 Kg (STK)
Grupa produktów	4
Numer taryfy celnej	73072980
Materiał / Kolor	Edelstahl. Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

Platzsparende Maße ohne „Topf“ in der Dachfläche und ein hoher Abfluss durch die leistungsstarke LORO-X Haube mit Belüftungsöffnungen zeichnen die LORO-X DRAINLET® Hauptentwässerung und Notentwässerung mit Freispiegelströmung aus. Der Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion ist für Abdichtungsbahnen (Ablauf) und Dampfsperren (2-teilig) aus Bitumen und Kunststoff gleichermaßen geeignet. Einsatzgebiete Flachdächer, Warmdächer, Kaltdächer, befahrbare Dachflächen, Umkehrdächer, Gründächer, Abdichtungsbahnen aus Bitumen und Kunststoff, Trapezblechdächer, Kastenrinnen.



Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

CAD (DWG)

[Broszura \(PDF\)](#)

Karta danych systemu LX 890

BIM Revit (RFA)