

**LORO-DL FLAT ROOF DRAIN MAIN-GRAVITY FLOW 2-PART. CLAMMING
FLANGE, SIDE, WITH THERMAL INSULATION DN 125**

LORO-DRAINLET drain in stainless steel with two-part lateral clamping flange with water insulation DN 125

Beskrivning

LORO-X DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), two-piece, with thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, for main drainage with gravity flow, discharge rate 9.2 l/s at 45 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX890, made of stainless steel. DN125




Artikeldata

EAN-kod	4038088075692
ETIM-klass	EC011398
Nominell diameter	DN 125
Yttermått (HxBxL)	330 x 453 x 364 mm
Vikt	9,10 Kg (STK)
Produktgrupp	4
Tullnummer	73072980
Material / Färg	Edelstahl, Silber

Användningsanvisning

Platzsparende Maße ohne „Topf“ in der Dachfläche und ein hoher Abfluss durch die leistungsstarke LORO-X Haube mit Belüftungsöffnungen zeichnen die LORO-X DRAINLET® Hauptentwässerung und Notentwässerung mit Freispiegelströmung aus. Der Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion ist für Abdichtungsbahnen (Ablauf) und Dampfsperren (2-teilig) aus Bitumen und Kunststoff gleichermaßen geeignet. Einsatzgebiete Flachdächer, Warmdächer, Kaltdächer, befahrbare Dachflächen, Umkehrdächer, Gründächer, Abdichtungsbahnen aus Bitumen und Kunststoff, Trapezblechdächer, Kastenrinnen.



Nedladdningar



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

Godkännande (PDF)

CAD 2D (DXF)

[Mått ritning \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

CAD (DWG)

[Broschyr \(PDF\)](#)

Systemdatablad LX 890

BIM Revit (RFA)