


LORO-DL FLAT ROOF DRAIN MAIN-GRAVITY FLOW 2-PART. CLAMMING FLANGE, SIDE, WITH THERMAL INSULATION DN 125

LORO-DRAINLET drain in stainless steel with two-part lateral clamping flange with water insulation DN 125

Popis

LORO-X DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), two-piece, with thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, for main drainage with gravity flow, discharge rate 9.2 l/s at 45 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX890, made of stainless steel, DN125



Údaje o artikli

EAN kód	4038088075692
ETIM trieda	EC011398
Menovitý priemer	DN 125
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	330 x 453 x 364 mm
Hmotnosť	9,10 Kg (STK)
Skupina produktov	4
Colný sadzobník	73072980
Materiál / Farba	Edelstahl, Silber

Pokyny na použitie

Platzsparende Maße ohne „Topf“ in der Dachfläche und ein hoher Abfluss durch die leistungsstarke LORO-X Haube mit Belüftungsöffnungen zeichnen die LORO-X DRAINLET® Hauptentwässerung und Notentwässerung mit Freisiegelströmung aus. Der Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion ist für Abdichtungsbahnen (Ablauf) und Dampfsperren (2-teilig) aus Bitumen und Kunststoff gleichermaßen geeignet. Einsatzgebiete Flachdächer, Warmdächer, Kaldächer, befahrbare Dachflächen, Umkehrdächer, Gründächer, Abdichtungsbahnen aus Bitumen und Kunststoff, Trapezblechdächer, Kastenrinnen.

Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)
[Certifikát \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[Systémový dátový list LX 890](#)
[BIM Revit \(RFA\)](#)