

LORO-DL EMERGENCY DRAIN MAIN-GRAVITY FLOW 2-PART. CLAMMING FLANGE, VERTICAL DN 50

LORO-DRAINLET Emergency Drain stainless steel clamping flange vertical two-piece without insulation DN 50

Leírás

LORO-X DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), two-piece, without thermal insulation, vertical outlet, for emergency drainage with gravity flow, discharge rate 7.5 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX1385, made of stainless steel, DN50




Cikkadatok

EAN kód	4038088094969
ETIM osztály	EC010827
Névleges átmérő	DN 50
Külső méretek (MxSzxH)	260 x 260 x 413 mm
Súly	4,10 Kg (STK)
Termékcsoport	4
Vámtarifaszám	73072980
Anyag / Szín	Edelstahl, Silber

Használati megjegyzés

Platzsparende Maße ohne „Topf“ in der Dachfläche und ein hoher Abfluss durch die leistungsstarke LORO-X Haube mit Belüftungsöffnungen zeichnen die LORO-X DRAINLET® Hauptentwässerung und Notentwässerung mit Freispiegelströmung aus. Klemmflansch für Bitumen und Kunststoff. Der Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion ist für Abdichtungsbahnen (Ablauf) und Dampfsperren (2-teilig) aus Bitumen und Kunststoff gleichermaßen geeignet. Einsatzgebiete: Flachdächer, Warmdächer, Kaldächer, befahrbare Dachflächen, Umkehrdächer, Gründächer, Abdichtungsbahnen aus Bitumen und Kunststoff, Trapezblechdächer, Kastenrinnen.



Letöltések



Alles online

[Szerelési útmutató \(PDF\)](#)

[Engedély \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Méterrajz \(PDF\)](#)

[LX rendszer-adatlap 1385](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Prospektus \(PDF\)](#)

[LX rendszer-adatlap 1834](#)

[BIM Revit \(RFA\)](#)