


LORO-DL EMERGENCY DRAIN MAIN-GRAVITY FLOW 2-PART. CLAMMING
FLANGE, SIDE DN 100

LORO-DRAINLET emergency drain in stainless steel with clamping flange, two-part, without heat insulation DN 100

Kuvaus

LORO-X DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), two-piece, without thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, for emergency drainage with gravity flow, discharge rate 11.0 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX854, made of stainless steel, DN100




Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088075494
ETIM-luokka	EC010827
Nimellishalkaisija	DN 100
Ulkomitat (KxLxS)	300 x 438 x 314 mm
Paino	7,90 Kg (STK)
Tuoteryhmä	4
Tullitariffin numero	73072980
Materiaali / Väri	Edelstahl, Silber

Käyttöohje

Platzsparende Maße ohne „Topf“ in der Dachfläche und ein hoher Abfluss durch die leistungsstarke LORO-X Haube mit Belüftungsöffnungen zeichnen die LORO-X DRAINLET® Hauptentwässerung und Notentwässerung mit Freispielgestaltung aus. Der Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion ist für Abdichtungsbahnen (Ablauf) und Dampfsperren (2-teilig) aus Bitumen und Kunststoff gleichermaßen geeignet. Einsatzgebiete Flachdächer, Warmdächer, Kaltdächer, befahrbare Dachflächen, Umkehrdächer, Gründächer, Abdichtungsbahnen aus Bitumen und Kunststoff, Trapezblechdächer, Kastenrinnen.



Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)

[Hyväksyntä \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

CAD (DWG)

[Esite \(PDF\)](#)

Järiestelmän datalehti LX 854

BIM Revit (RFA)