


LOROFLEX-DACHDURCHFÜHRUNG,1TLG.M.KLEMMSC

LOROFLEX roof duct one-piece with clamping sliding flange DN 100

Descrição

LOROFLEX flat roof penetration, one-piece, consisting of: thermally insulated penetration pipe (inner pipe made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, outer pipe made of stainless steel, building material class A1, thermal insulation made of PU hard foam is self-extinguishing according to ASTM 1692-74T) and a sliding flange with sealing element, DN100



Dados do artigo

Código EAN	4038088083116
Classe ETIM	EC003247
Diâmetro nominal	DN 100
Medidas exteriores (AxLxP)	315 x 315 x 760 mm
Peso	12,60 Kg (STK)
Grupo de produtos	4
Número de pauta aduaneira	73072980
Material / Cor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Nota de utilização

LOROFLEX Flachdachdurchführungen basieren auf einer Schiebeflanschkonstruktion zur flexiblen Durchführung des Durchführungsrohres. Durch die Verwendung von Edelstahl sind LOROFLEX Flachdachdurchführungen korrosionsbeständig und bruchfest. Werkstoffprobleme durch Hitze, Kälte oder UV-Einstrahlung treten nicht auf. Durch Klemmflansche sind LOROFLEX Flachdachdurchführungen für Dachabdichtungen aus Bitumen oder Kunststoff (mit Kompressionsdichtungen) für Dachabdichtungsbahnen aller Fabrikate geeignet. LOROFLEX Flachdachdurchführungen sind einsetzbar bei gedämmten (2-teilig) und ungedämmten Dächern (1-teilig).

Transferências



Alles online

[Instruções de instalação \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Desenho cotado \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Brochura \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)