

LOROFLEX-DACHDURCHFÜHRUNG, 1TLG.M.KLEMMSC

LOROFLEX roof duct one-piece with clamping sliding flange DN 125

Popis

LOROFLEX flat roof penetration, one-piece, consisting of: thermally insulated penetration pipe (inner pipe made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, outer pipe made of stainless steel, building material class A1, thermal insulation made of PU hard foam is self-extinguishing according to ASTM 1692-74T) and a sliding flange with sealing element, DN125




Údaje o artikli

EAN kód	4038088083123
ETIM trieda	EC003247
Menovitý priemer	DN 125
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	345 x 345 x 765 mm
Hmotnosť	16,60 Kg (STK)
Skupina produktov	4
Colný sadzovník	73072980
Materiál / Farba	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny na použitie

LOROFLEX Flachdachdurchführungen basieren auf einer Schiebeflanschkonstruktion zur flexiblen Durchführung des Durchführungsrohres. Durch die Verwendung von Edelstahl sind LOROFLEX Flachdachdurchführungen korrosionsbeständig und bruchfest. Werkstoffprobleme durch Hitze, Kälte oder UV-Einstrahlung treten nicht auf. Durch Klemmflansche sind LOROFLEX Flachdachdurchführungen für Dachabdichtungen aus Bitumen oder Kunststoff (mit Kompressionsdichtungen) für Dachabdichtungsbahnen aller Fabrikate geeignet. LOROFLEX Flachdachdurchführungen sind einsetzbar bei gedämmten (2-teilig) und ungedämmten Dächern (1-teilig).



Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

CAD (DWG)

[Prospekt \(PDF\)](#)