

LORO-ROHRDURCHF.M.AUFK.EINTLT.MIT WÄRMED

LORO-Rohrdurchführung mit Aufkantung einteilig mit Wärmedämmung senkrecht mit Klemmflansch für Bitumen DN 150

Beschreibung

LORO-DRAINLET Rohrdurchführung für Freispiegelströmung, mit Aufkantung, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, für Bitumen-Abdichtungsbahnen, aus Edelstahl, mit Wärmedämmung, DN 150




Artikeldaten

EAN-Code	4038088096734
ETIM Klasse	EC010599
Nennweite	DN 150
Außenmaße (HxBxL)	415 x 330 x 350 mm
Gewicht	7,50 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig



Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)