


LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 304 PIPE WITH 1 SOCKET 1500 MM DN 125

LORO-XCL pipe 1.4301 1 socket 1500 mm DN 125

Beskrivelse

LORO-XCL pipe, made of stainless steel, material no. 1.4301, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 1500 mm + 1socket, DN125



Artikkeldata

EAN-kode	4038088078242
ETIM-klasse	EC010950
Nominell diameter	DN 125
Nominell lengde/grad	1500
Utvendige mål (HxBxL)	152 x 152 x 1575 mm
Vekt	7,80 Kg (STK)
Produktgruppe	10
Tolltariffnummer	73064020
Materiale / Farge	Edelstahl, Silber

Bruksanvisning

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Nedlastinger



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

[Godkjenning \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisk\)](#)

[Måltegning \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Brosjyre \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)