

LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 304 BRANCH 45 DEGREE DN 70/70

LORO-XCL branch 1.4301 45 degrees DN 70/70

Popis

LORO-XCL branch, made of stainless steel, material no. 1.4301, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 45 degrees, DN70




Údaje o artikli

EAN kód	4038088078655
ETIM trieda	EC003025
Menovitý priemer	DN 70, DN 70
Menovitá dĺžka/stupeň	45
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	83 x 190 x 255 mm
Hmotnosť	1,00 Kg (STK)
Skupina produktov	10
Colný sadzobník	73072980
Materiál / Farba	Edelstahl, Silber

Pokyny na použitie

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage



Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)
[Certifikát \(PDF\)](#)
[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)