


LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 304 BRANCH 45 DEGREE DN 150/150

LORO-XCL branch 1.4301 45 degrees DN 150/150

Περιγραφή

LORO-XCL branch, made of stainless steel, material no. 1.4301, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 45 degrees, DN150



Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	4038088079713
Κατηγορία ETIM	EC003025
Ονομαστική διάμετρος	DN 150, DN 150
Ονομαστικό μήκος/μοίρες	45
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	179 x 376 x 460 mm
Βάρος	3,60 Kg (STK)
Ομάδα προϊόντων	10
Δασμολογικός αριθμός	73072980
Υλικό / Χρώμα	Edelstahl, Silber

Σημείωση χρήσης

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301 (AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

[Έγκριση \(PDF\)](#)

BIM IFC4 (parametrisch)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

CAD (DWG)