

LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 304 125/100

REDUCED BRANCH 87 DEGREE DN

LORO-XCL Red. branches 1.4301 87 degrees DN 125/100

Περιγραφή

LORO-XCL reducing branch, made of stainless steel, material no. 1.4301, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 87 degrees, DN125/100



Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN **4038088078778**

Κατηγορία ETIM **EC003025**

Ονομαστική
διάμετρος **DN 125, DN 100**

Ονομαστικό
μήκος/μोίρες **87**

Εξωτερικές
διαστάσεις (ΥxΠxΜ) **150 x 253 x 330 mm**

Βάρος **1,90 Kg (STK)**


Ομάδα προϊόντων **10**

Δασμολογικός
αριθμός **73072980**

Υλικό / Χρώμα **Edelstahl, Silber**

Σημείωση χρήσης

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage



Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

[Έγκριση \(PDF\)](#)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)