

LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 304 125/50

REDUCED BRANCH 45 DEGREE DN

LORO-XCL Red. branches 1.4301 45 degrees DN 125/ 50

Κείμενο προδιαγραφών

LORO-XCL reducing branch, made of stainless steel, material no. 1.4301, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 45 degrees, DN125/50

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	4038088080207
Κατηγορία ETIM	EC003025
Ονομαστική διάμετρος	DN 125, DN 50
Ονομαστικό μήκος/μπίρες	45
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	150 x 227 x 300 mm
Βάρος	1,60 Kg (STK)
Ομάδα προϊόντων	10
Δασμολογικός αριθμός	73072980
Υλικό / Χρώμα	Edelstahl, Silber

Σημείωση χρήσης

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

[Έγκριση \(PDF\)](#)