

**LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 304
125/70****REDUCED BRANCH 45 DEGREE DN****LORO-XCL Red. branches 1.4301 45 degrees DN 125/ 70****Tarjouspyyntöteksti**

LORO-XCL reducing branch, made of stainless steel, material no. 1.4301, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 45 degrees, DN125/70

Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088079805
ETIM-luokka	EC003025
Nimellishalkaisija	DN 125, DN 70
Nimellispituus/-aste	45
Ulkomitat (KxLxS)	150 x 253 x 330 mm
Paino	1,90 Kg (STK)
Tuoteryhmä	10
Tullitariffin numero	73072980
Materiaali / Väri	Edelstahl, Silber

Käyttöohje

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Lataukset

Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)[Esite \(PDF\)](#)[Hyväksyntä \(PDF\)](#)