LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 304 BEND 70 DEGREE DN 125

LORO-XCL bend 1.4301 70 degrees DN 125

Popis

LORO-XCL bend, made of stainless steel, material no. 1.4301, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 70 degrees, DN125



Údaje o artiklu

EAN kód	4038088081433
ETIM třída	EC003024
Jmenovitý průměr	DN 125
Jmenovitá délka/stupeň	70
Vnější rozměry (VxŠxD)	150 x 303 x 371 mm
Hmotnost	2,10 Kg (STK)
Skupina produktů	10
Celní sazebník	73072980
Materiál / Barva	Edelstahl, Silber

Pokyny k použití

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt.Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht.Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Ke stažení

Alles online

Návod k instalaci (PDF)
Certifikát (PDF)
BIM 3D (STEP)
Výkres rozměrů (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM IFC4 (parametrisch)
Prospekt (PDF)
CAD 3D (DWG)
BIM 3D (IFC)