## LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 304 BEND 45 DEGREE DN 50

**LORO-XCL bend 1.4301 45 degrees DN 50**

### Popis

LORO-XCL bend, made of stainless steel, material no. 1.4301, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 45 degrees, DN50




### Údaje o artikli

| | |
|---|---|
| EAN kód | 4038088079119 |
| ETIM trieda | EC003024 |
| Menovitý priemer | DN 50 |
| Menovitá dĺžka/stupeň | 45 |
| Vonkajšie rozmery (VxŠxH) | 62 x 127 x 205 mm |
| Hmotnosť | 0,30 Kg (STK) |
| Skupina produktov | 10 |
| Colný sadzobník | 73072980 |
| Materiál / Farba | Edelstahl, Silber |

### Pokyny na použitie

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt.Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht.Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

### Na stiahnutie

Alles online

Návod na montáž (PDF)
Certifikát (PDF)
BIM 3D (STEP)
Rozmerový výkres (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM IFC4 (parametrisch)
Prospekt (PDF)
CAD 3D (DWG)
BIM 3D (IFC)