LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 304 BEND 45 DEGREE DN 50

LORO-XCL bend 1.4301 45 degrees DN 50

Descrição

LORO-XCL bend, made of stainless steel, material no. 1.4301, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 45 degrees, DN50



Dados do artigo

Código EAN	**4038088079119**
Classe ETIM	**EC003024**
Diâmetro nominal	**DN 50**
Comprimento/grau nominal	**45**
Medidas exteriores (AxLxP)	**62 x 127 x 205 mm**
Peso	**0,30 Kg (STK)**
Grupo de produtos	**10**
Número de pauta aduaneira	**73072980**
Material / Cor	**Edelstahl, Silber**

Nota de utilização

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt.Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht.Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Transferências

Alles online

Instruções de instalação (PDF)
Desenho cotado (PDF)
Brochura (PDF)
Homologação (PDF)
CAD 2D (DXF)
CAD 3D (DWG)
BIM 3D (STEP)
BIM IFC4 (parametrisch)
BIM 3D (IFC)