LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 304 BEND 15 DEGREE DN 50

LORO-XCL bend 1.4301 15 degrees DN 50

Popis

LORO-XCL bend, made of stainless steel, material no. 1.4301, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 15 degrees, DN50



Údaje o artikli

EAN kód	4038088081358
ETIM trieda	EC003024
Menovitý priemer	DN 50
Menovitá dĺžka/stupeň	15
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	62 x 78 x 176 mm
Hmotnosť	0,20 Kg (STK)
Skupina produktov	10
Colný sadzobník	73072980
Materiál / Farba	Edelstahl, Silber

Pokyny na použitie

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt.Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht.Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Na stiahnutie

Alles online

Návod na montáž (PDF)
Certifikát (PDF)
BIM 3D (STEP)
Rozmerový výkres (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM IFC4 (parametrisch)
Prospekt (PDF)
CAD 3D (DWG)
BIM 3D (IFC)