

LORO-XCL EDELST.SICHERUNGSSCHELLE DN 125

LORO-XCL Edelstahl Sicherungsschelle DN 125

Beschreibung

LORO-XCL Sicherungsschelle, aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, nach DIN EN 1124 mit erhöhtem Qualitätsstandard, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, zur axialen Schubsicherung für druckbeaufschlagte Leitungen, DN 125




Artikeldaten

EAN-Code	4038088082072
ETIM Klasse	EC010049
Nennweite	DN 125
Außenmaße (HxBxL)	158 x 220 x 90 mm
Gewicht	1,30 Kg (STK)
Warengruppe	10
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage



Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)