

LX RETENTIONSABLAUF HPT.SENKR.M.RETENTIO

LORO-X retention drain main drainage vertical with retention pipe height according to specification DN 100

Beskrivning

LORO-X retention roof drain, building-related design, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings for the main drainage and variable-height retention pipe, series 84, for main drainage with gravity flow, without thermal insulation, vertical pipe, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bitumen and plastic roofing sheets, proof of performance according to specification sheet LX1827, DN100




Artikeldata

EAN-kod	4038088100271
ETIM-klass	EC011398
Nominell diameter	DN 100
Ytermått (HxBxL)	515 x 300 x 300 mm
Vikt	5,60 Kg (STK)
Produktgrupp	9
Tullnummer	73072980
Material / Färg	Edelstahl, Silber

Användningsanvisning

Der LORO-X VARIOFIT Retentions-Dachablauf mit Retentionsrohr und Retentionsöffnungen ermöglicht die geplante Regenwasserrückhaltung auf dem Dach. Die Größe der Retentionsöffnungen wird mit einem von LORO entwickelten und durch Messungen bestätigten Programm objektbezogen berechnet. Per modernster Lasertechnik wird die Retentionsöffnung in das Retentionsrohr geschnitten und per Laser-Gravur beschriftet, sodass die Zuordnung des Retentionsrohres zu der Teildachfläche gewährleistet ist. Einsatzgebiete Flachdächer mit Retention, Gründächer, Anstaubewässerung, Kiesdächer, Regenwasserrückhaltung auf dem Dach, Regenwassernutzung, Entlastung der Kanalisation.



Nedladdningar



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)
[Systemdatablad LX 1827](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)
[Måttitning \(PDF\)](#)
[Systemdatablad LX 1828](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)
[Broschyr \(PDF\)](#)
[Systemdatablad LX 1829](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)