

LX RETENTIONSABLAUF HPT/NOT-KOMB.F.DRUCK

LORO-X Retention Drain Main-Emergency-Combi pressure flow with retention pipe by default DN 100

Voce di capitolato

LORO-X retention parapet drain with object-related retention openings for the main drainage and variable-height weir for the emergency drainage, main-emergency combination, series 88, Attika-Distant, pipe-in-pipe, for main drainage with gravity flow and emergency drainage with siphonic flow, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bitumen and plastic roofing sheets, DN100/50





Dati articolo

Codice EAN	4038088101445
Classe ETIM	EC010400
Diametro nominale	DN 100
Misure esterne (AxLxP)	320 x 320 x 380 mm
Peso	9,80 Kg (STK)
Gruppo prodotti	9
Numero tariffa doganale	73089098
Materiale / Colore	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'uso

LORO-X Serie 88 VARIOFIT Haupt-Not-Kombi Retentionsdachentwässerung für Hauptentwässerung mit Regenwasserrückhaltung auf dem Dach (Retention) und innenliegender Notentwässerung ins Freie. Die Höhe des Retentionsrohres der Hauptentwässerung bildet dabei gleichzeitig die Höhe des Anstauelementes der Notentwässerung. Durch die höhenvariable Anordnung der Haube bleibt der Abstand zwischen Haube und höhenvariablem Wehr konstant, sodass die Abflussleistung bei jeder Höhe gleich bleibt und sich die Abflusskurve nur in der Höhe verschiebt. Bei dem Modell mit der Notentwässerung als Freispiegelströmung kann die Notentwässerung bei kleinen Flächen als Speier ins Freie entwässern. Bei größeren Flächen bietet die Notentwässerung als Druckströmung einen deutlich stärkeren Abfluss über die innenliegende DN50 Fallleitung.

Download

Alles online

Istruzioni di installazione (PDF)
Scheda tecnica del sistema LX 1939
BIM 3D (STEP)
Disegno dimensionale (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Brochure (PDF)
CAD 3D (DWG)