



LX-ABL. HTP. 2 TLG. SENKR. M. RETENTIONS

LORO-X main drainage, two-part vertical with retention pipe height as specified DN 100

Opis

LORO-X retention roof drain, building-related design, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings for the main drainage and variable-height retention pipe, series 84, for main drainage with gravity flow, two-piece, without thermal insulation, vertical pipe, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bitumen and plastic roofing sheets, proof of performance according to specification sheet LX1827, DN100



Podaci o artiklu

EAN kod	4038088109267
ETIM klasa	EC011398
Nazivni promjer	DN 100
Vanjske mjere (VxŠxD)	300 x 300 x 600 mm
Težina	9,50 Kg (STK)
Grupa proizvoda	9
Carinski tarifni broj	73072980
Materijal / Boja	Edelstahl, Silber

Napomena za upotrebu

Der LORO-X VARIOFIT Retentions-Dachablauf mit Retentionsrohr und Retentionsöffnungen ermöglicht die geplante Regenwasserrückhaltung auf dem Dach. Die Größe der Retentionsöffnungen wird mit einem von LORO entwickelten und durch Messungen bestätigten Programm objektbezogen berechnet. Per modernster Lasertechnik wird die Retentionsöffnung in das Retentionsrohr geschnitten und per Laser-Gravur beschriftet, sodass die Zuordnung des Retentionsrohres zu der Teildachfläche gewährleistet ist. Einsatzgebiete Flachdächer mit Retention, Gründächer, Anstaubewässerung, Kiesdächer, Regenwasserrückhaltung auf dem Dach, Regenwassernutzung, Entlastung der Kanalisation.

Preuzimanja



Alles online

[Upute za ugradnju \(PDF\)](#)
[Tehnički list sustava LX 1827](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Dimenzijski crtež \(PDF\)](#)
[Tehnički list sustava LX 1828](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[Tehnički list sustava LX 1829](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)