


LX-ABL. HTP. 2 TLG. SENKR. M. WD. M. RET

LORO-X main drainage, two-part vertical with thermal insulation with retention pipe height as specified DN 100

Leírás

LORO-X retention roof drain, building-related design, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings for the main drainage and variable-height retention pipe, series 84, for main drainage with gravity flow, two-piece, with thermal insulation, vertical pipe, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bitumen and plastic roofing sheets, proof of performance according to specification sheet LX1827, DN100




Cikkadatok

EAN kód	4038088109274
ETIM osztály	EC011398
Névleges átmérő	DN 100
Külső méretek (MxSxH)	300 x 300 x 600 mm
Súly	9,60 Kg (STK)
Termékcsoport	9
Vámtarifaszám	73072980
Anyag / Szín	Edelstahl, Silber

Használati megjegyzés

Der LORO-X VARIOFIT Retentions-Dachablauf mit Retentionsrohr und Retentionsöffnungen ermöglicht die geplante Regenwasserrückhaltung auf dem Dach. Die Größe der Retentionsöffnungen wird mit einem von LORO entwickelten und durch Messungen bestätigten Programm objektbezogen berechnet. Per modernster Lasertechnik wird die Retentionsöffnung in das Retentionsrohr geschnitten und per Laser-Gravur beschriftet, sodass die Zuordnung des Retentionsrohres zu der Teildachfläche gewährleistet ist. Einsatzgebiete Flachdächer mit Retention, Gründächer, Anstaubewässerung, Kiesdächer, Regenwasserrückhaltung auf dem Dach, Regenwassernutzung, Entlastung der Kanalisation.



Letöltések



Alles online

[Szerelési útmutató \(PDF\)](#)
[LX rendszer-adatlap 1827](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Méretez \(PDF\)](#)
[LX rendszer-adatlap 1828](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospektus \(PDF\)](#)
[LX rendszer-adatlap 1829](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)