

LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 316 L PIPE WITH 1 SOCKET 3000 MM DN 125

LORO-XCL pipe 1.4404 1 socket 3000 mm DN 125

Popis

LORO-XCL pipe, made of stainless steel, material no. 1.4404, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 3000 mm, + 1socket, DN125



Údaje o artiklu

EAN kód **4038088076385**

ETIM třída **EC010950**

Jmenovitý průměr **DN 125**

Jmenovitá délka/stupeň **3000**

Vnější rozměry (VxŠxD) **152 x 152 x 3075 mm**

Hmotnost **15,10 Kg (STK)**


Skupina produktů **10**

Celní sazebník **73064020**

Materiál / Barva **Edelstahl, Silber**

Pokyny k použití

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage



Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)