

## LORO-XCL ROHR 1.4571 1MU.1500 MM DN 200

LORO-XCL Rohr 1.4571 1 Muffe 1500 mm DN 200

### Beschreibung

LORO-XCL Rohr, aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571, gebeizt und passiviert, nach DIN EN 1124 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, 1500 mm, + 1 Muffe, DN 200




### Artikeldaten

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| EAN-Code          | 4038088077351       |
| ETIM Klasse       | EC010950            |
| Nennweite         | DN 200              |
| Nenn-Länge/Grad   | 1500                |
| Außenmaße (HxBxL) | 247 x 247 x 1620 mm |
| Gewicht           | 18,10 Kg (STK)      |
| Warengruppe       | 10                  |
| Zolltarifnummer   | 73064020            |
| Material / Farbe  | Edelstahl, Silber   |

### Verwendungshinweis

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage



### Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)  
[Zulassung \(PDF\)](#)  
[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)  
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)  
[CAD \(DWG\)](#)