

LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 316 L

BRANCH 70 DEGREE DN 50/50

LORO-XCL branch 1.4404 70 degrees DN 50/50

Описание

LORO-XCL branch, made of stainless steel, material no. 1.4404, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 70 degrees, DN50




Данни за артикула

EAN код	4038088081587
ETIM клас	EC003025
Номинален диаметър	DN 50, DN 50
Номинална дължина/градус	70
Външни размери (ВxШxД)	62 x 133 x 168 mm
Тегло	0,30 Kg (STK)
Продуктова група	10
Митнически тарифен номер	73072980
Материал / Цвят	Edelstahl, Silber

Забележка за употреба

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage



Изтегляния



Alles online

[Инструкция за монтаж \(PDF\)](#)
[Сертификат \(PDF\)](#)
[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[CAD чертеж \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Брошура \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)