


LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 316 L

BRANCH 70 DEGREE DN 125/125

LORO-XCL branch 1.4404 70 degrees DN 125/125

Descriere

LORO-XCL branch, made of stainless steel, material no. 1.4404, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 70 degrees, DN125



Date articol

Cod EAN 4038088081624

Clasă ETIM EC003025

Diametru nominal DN 125, DN 125

Lungime/grad nominal 70

Dimensiuni exterioare (ÎxLxA) 150 x 306 x 360 mm

Greutate 2,70 Kg (STK)

Grupă de produse 10

Număr tarif vamal 73072980

Material / Culoare Edelmetall, Silber

Notă de utilizare

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Descărcări



Alles online

[Instrucțiuni de montaj \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametric\)](#)

[Desen CAD \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Broșură \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)