## LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 316 L REDUCED BRANCH 87 DEGREE DN 100/80

**LORO-XCL Red. branches 1.4404 87 degrees DN 100/80**

### Description

LORO-XCL reducing branch, made of stainless steel, material no. 1.4404, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 87 degrees, DN100/80




### Données de l'article

| | |
|---|---|
| Code EAN | 4038088080122 |
| Classe ETIM | EC003025 |
| Diamètre nominal | DN 100, DN 80 |
| Longueur/degré nominal | 87 |
| Dimensions extérieures (HxLxP) | 116 x 205 x 280 mm |
| Poids | 1,10 Kg (STK) |
| Groupe de produits | 10 |
| Numéro tarifaire douanier | 73072980 |
| Matériau / Couleur | Edelstahl, Silber |

### Note d'utilisation

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt.Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht.Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

### Téléchargements

Alles online

Notice d'installation (PDF)
Dessin dimensionnel (PDF)
Brochure (PDF)
Certificat (PDF)
CAD 2D (DXF)
CAD (DWG)