

LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 316 L 70/50

REDUCED BRANCH 45 DEGREE DN

LORO-XCL Red. branches 1.4404 45 degrees DN 70/50

Descriere

LORO-XCL reducing branch, made of stainless steel, material no. 1.4404, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 45 degrees, DN70/50



Date articol

Cod EAN 4038088068588

Clasă ETIM EC003025

Diametru nominal DN 70, DN 50

Lungime/grad nominal 45

Dimensiuni exterioare (ÎxLxA) 83 x 164 x 230 mm

Greutate 0,60 Kg (STK)


Grupă de produse 10

Număr tarif vamal 73072980

Material / Culoare Edelstahl, Silber

Notă de utilizare

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage



Descărcări



Alles online

[Instrucțiuni de montaj \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[Desen CAD \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Broșură \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)