

LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 316 L 125/50

REDUCED BRANCH 45 DEGREE DN

LORO-XCL Red. branches 1.4404 45 degrees DN 125/ 50

Текст за тръжна документация

LORO-XCL reducing branch, made of stainless steel, material no. 1.4404, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 45 degrees, DN125/50




Данни за артикула

EAN код	4038088077825
ETIM клас	EC003025
Номинален диаметър	DN 125, DN 50
Номинална дължина/градус	45
Външни размери (ВxШxД)	150 x 227 x 300 mm
Тегло	1,60 Kg (STK)
Продуктова група	10
Митнически тарифен номер	73072980
Материал / Цвят	Edelstahl, Silber

Забележка за употреба

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage



Изтегляния



Alles online

[Инструкция за монтаж \(PDF\)](#)
[Сертификат \(PDF\)](#)

[CAD чертеж \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Брошура \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)