## LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 316 L BEND 87 DEGREE DN 150

**LORO-XCL bend 1.4404 87 degrees DN 150**

### Описание

LORO-XCL bend, made of stainless steel, material no. 1.4404, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 87 degrees, DN150




### Данни за артикула

| | |
|---|---|
| EAN код | 4038088077214 |
| ETIM клас | EC003024 |
| Номинален диаметър | DN 150 |
| Номинална дължина/градус | 87 |
| Външни размери (ВхШхД) | 179 x 405 x 426 mm |
| Тегло | 3,50 Kg (STK) |
| Продуктова група | 10 |
| Митнически тарифен номер | 73072980 |
| Материал / Цвят | Edelstahl, Silber |

### Забележка за употреба

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt.Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht.Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

### Изтегляния

Alles online

- Инструкция за монтаж (PDF)
- Сертификат (PDF)
- BIM 3D (STEP)
- CAD чертеж (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM IFC4 (parametrisch)
- Брошура (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- BIM 3D (IFC)