LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 316 L BEND 45 DEGREE DN 125

LORO-XCL bend 1.4404 45 degrees DN 125

Opis

LORO-XCL bend, made of stainless steel, material no. 1.4404, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 45 degrees, DN125



Dane artykułu

Kod EAN	4038088076613
Klasa ETIM	EC003024
Średnica nominalna	DN 125
Długość/stopień nominalny	45
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	150 x 241 x 349 mm
Waga	1,80 Kg (STK)
Grupa produktów	10
Numer taryfy celnej	73072980
Materiał / Kolor	Edelstahl, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt.Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht.Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Pobieranie

Alles online

- Instrukcja montażu (PDF)
- Rysunek wymiarowy (PDF)
- Broszura (PDF)
- Certyfikat (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- CAD 3D (DWG)
- BIM 3D (STEP)
- BIM IFC4 (parametrisch)
- BIM 3D (IFC)