LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 316 L BEND 15 DEGREE DN 40

LORO-XCL bend 1.4404 15 degrees DN 40

Kuvaus

LORO-XCL bend, made of stainless steel, material no. 1.4404, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 15 degrees, DN40



Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088081372
ETIM-luokka	EC003024
Nimellishalkaisija	DN 40
Nimellispituus/-aste	15
Ulkomitat (KxLxS)	50 x 61 x 138 mm
Paino	0,10 Kg (STK)
Tuoteryhmä	10
Tullitariffin numero	73072980
Materiaali / Väri	Edelstahl, Silber

Käyttöohje

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt.Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht.Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Lataukset

Alles online

Asennusohje (PDF)
Hyväksyntä (PDF)
BIM 3D (STEP)
Mittapiirustus (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM IFC4 (parametrisch)
Esite (PDF)
CAD 3D (DWG)
BIM 3D (IFC)