

LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 316 L BEND 15 DEGREE DN 70

LORO-XCL bend 1.4404 15 degrees DN 70

Beskrivelse

LORO-XCL bend, made of stainless steel, material no. 1.4404, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 15 degrees, DN70




Artikkeldata

EAN-kode	4038088077887
ETIM-klasse	EC003024
Nominell diameter	DN 70
Nominell lengde/grad	15
Utvendige mål (HxBxL)	83 x 102 x 201 mm
Vekt	0,40 Kg (STK)
Produktgruppe	10
Tolltariffnummer	73072980
Materiale / Farge	Edelstahl, Silber

Bruksanvisning

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage



Nedlastinger



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

[Godkjenning \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisk\)](#)

[Måltegning \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Brosjyre \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)