## LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 316 L ANGLE BEND 90 DEGREE DN 100

**LORO-XCL elbow 1.4404 90 degrees DN 100**

### Description

LORO-XCL angle bend, made of stainless steel, material no. 1.4404, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 90 degrees, DN100




### Article information

| | |
|---|---|
| EAN Code | 4038088081907 |
| ETIM Class | EC003024 |
| Nominal diameter | DN 100 |
| Nominal length/degree | 90 |
| Outside measurements (HxWxL) | 116 x 211 x 223 mm |
| Weight | 0,90 Kg (STK) |
| Product group | 10 |
| Customs tariff number | 73072980 |
| Material / Color | Edelstahl, Silber |

### Usage note

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt.Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht.Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

### Downloads

Alles online

Installation (PDF)
Certificate (PDF)
BIM IFC4 (parametrisch)
CAD drawing (PDF)
CAD 2D (DXF)
Brochure (PDF)
CAD (DWG)