## LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 316 L PIPE WITH CLEANOUT DN 50

**LORO-XCL cleaning pipe 1.4571 DN 50**

### Opis

LORO-XCL cleaning pipe, made of stainless steel, material no. 1.4571, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, DN50




### Podatki o izdelku

| | |
|---|---|
| EAN koda | **4038088076804** |
| ETIM razred | **EC010323** |
| Nazivni premer | **DN 50** |
| Zunanje mere (VxŠxD) | **74 x 64 x 188 mm** |
| Teža | **0,50 Kg (STK)** |
| Skupina izdelkov | **10** |
| Carinska tarifna številka | **73072980** |
| Material / Barva | **Edelstahl, Silber** |

### Opomba za uporabo

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt.Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht.Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

### Prenosi

Alles online

- Navodila za vgradnjo (PDF)
- Certifikat (PDF)
- BIM 3D (STEP)
- Merska risba (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Prospekt (PDF)
- CAD 3D (DWG)