


LORO-XCL ÜBERGANGSROHR 1.4404 KONZ.

LORO-XCL Übergangsrohr 1.4404 konzentrisch DN 100/150

Beschreibung

LORO-XCL Übergangsrohr konzentrisch, konzentrisch, aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4404, gebeizt und passiviert, nach DIN EN 1124 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, DN 100/150




Artikeldaten

EAN-Code	4038088077863
ETIM Klasse	EC003024
Nennweite	DN 100, DN 150
Außenmaße (HxBxL)	159 x 159 x 225 mm
Gewicht	1,10 Kg (STK)
Warengruppe	10
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage



Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

Zulassung (PDF)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Prospekt \(PDF\)](#)

CAD (DWG)