

LORO-XCL ANSCHLUßST.1.4571 SML+KA-MU.100

LORO-XCL connecting piece 1.4571 SML+KA- socket 100 /XCL 100

Περιγραφή

LORO-XCL connector, made of stainless steel, material no. 1.4571, pickled, for transition from LORO-XCL pipe to SML pipe and to pottery socket, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, DN100/100




Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	4038088081167
Κατηγορία ETIM	EC003024
Ονομαστική διάμετρος	DN 100
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	117 x 117 x 180 mm
Βάρος	0,80 Kg (STK)
Ομάδα προϊόντων	10
Δασμολογικός αριθμός	73072980
Υλικό / Χρώμα	Edelstahl, Silber

Σημείωση χρήσης

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage



Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

Έγκριση (PDF)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

CAD (DWG)