

LORO-XCL ANSCHLUSSST.M.MUFFE 2 Z.A-GEW.

LORO-XCL connecting piece with socket 2 inch male thread DN 50

Beskrivning

LORO-XCL connector, made of stainless steel, material 1.4404, pickled, with 2-chamber push-fit socket connection and with 2-inch external thread, for 2-inch threaded socket of cellar-welded heating oil tanks, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, DN50




Artikeldata

EAN-kod	4038088083222
ETIM-klass	EC003024
Nominell diameter	DN 50
Nominell längd/grad	87
Yttermått (HxBxL)	63 x 63 x 100 mm
Vikt	0,30 Kg (STK)
Produktgrupp	10
Tullnummer	73072980
Material / Färg	Edelstahl, Silber

Användningsanvisning

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage



Nedladdningar



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

[Godkännande \(PDF\)](#)

[Måttitning \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Broschyr \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)