


LORO-XCL ANSCHLUSSST.M.MUFFE 2 Z.A-GEW.

LORO-XCL connecting piece with socket 2 inch male thread DN 50

Popis

LORO-XCL connector, made of stainless steel, material 1.4404, pickled, with 2-chamber push-fit socket connection and with 2-inch external thread, for 2-inch threaded socket of cellar-welded heating oil tanks, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, DN50



Údaje o artikli

EAN kód	4038088083222
ETIM trieda	EC003024
Menovitý priemer	DN 50
Menovitá dĺžka/stupeň	87
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	63 x 63 x 100 mm
Hmotnosť	0,30 Kg (STK)
Skupina produktov	10
Colný sadzobník	73072980
Materiál / Farba	Edelstahl, Silber

Pokyny na použitie

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)