

LORO-XCL ANSCHLUßST.1.4571 SML ROHR 80/

LORO-XCL connecting piece 1.4404 SML pipe 80/ XCL socket DN 80

Descripción

LORO-XCL connectors, made of stainless steel, material no. 1.4571, pickled, for transition from SML pipe to LORO-XCL socket, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, DN 80




Datos del artículo

Código EAN	4038088081730
Clase ETIM	EC003024
Diámetro nominal	DN 80
Medidas exteriores (AxAxL)	89 x 89 x 136 mm
Peso	0,40 Kg (STK)
Grupo de productos	10
Número de arancel aduanero	73072980
Material / Color	Edelstahl, Silber

Nota de uso

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage



Descargas



Alles online

[Instrucciones de instalación \(PDF\)](#)
[Certificado \(PDF\)](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Dibujo dimensional \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Folleto \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)