LORO-XCL ANSCHLUßST.1.4571 SML ROHR 100/

LORO-XCL connection piece 1.4404 SML pipe 100/ XCL socket DN 100

Beskrivelse

LORO-XCL connectors, made of stainless steel, material no. 1.4571, pickled, for transition from SML pipe to LORO-XCL socket, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, DN100



Artikkeldata

EAN-kode	4038088081235
ETIM-klasse	EC003024
Nominell diameter	DN 100
Utvendige mål (HxBxL)	110 x 110 x 132 mm
Vekt	0,50 Kg (STK)
Produktgruppe	10
Tolltariffnummer	73072980
Materiale / Farge	Edelstahl, Silber

Bruksanvisning

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt.Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht.Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Nedlastinger

Alles online

Monteringsanvisning (PDF)
Godkjenning (PDF)
Måltegning (PDF)
CAD 2D (DXF)
Brosjyre (PDF)
CAD (DWG)