

LORO-XCL ANSCHLUßST.1.4571 KA-HT ROHR 70

LORO-XCL connection piece 1.4404 KA-HT pipe 70 /XCL socket DN 70

Description

LORO-XCL connectors, made of stainless steel, material no. 1.4571, pickled, for transition from KA/HT pipe to LORO-XCL socket, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, DN70




Article information

EAN Code	4038088081266
ETIM Class	EC003024
Nominal diameter	DN 70
Outside measurements (HxWxL)	86 x 86 x 150 mm
Weight	0,40 Kg (STK)
Product group	10
Customs tariff number	73072980
Material / Color	Edelstahl, Silber

Usage note

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage



Downloads



Alles online

[Installation \(PDF\)](#)
[Certificate \(PDF\)](#)
[CAD drawing \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[Brochure \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)