

## LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 316 L SOCKET DN 125

## SLIP IN SOCKET WITH LONG

## LORO-XCL push-in sleeve 1.4404 DN 125

## Описание

LORO-XCL slip-in socket with long socket, made of stainless steel, material no. 1.4404, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, DN125




## Данни за артикула

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| ЕАН код                  | 4038088076682      |
| ETIM клас                | EC003024           |
| Номинален диаметър       | DN 125             |
| Външни размери (ВxШxД)   | 150 x 150 x 260 mm |
| Тегло                    | 1,30 Kg (STK)      |
| Продуктова група         | 10                 |
| Митнически тарифен номер | 73072980           |
| Материал / Цвят          | Edelstahl, Silber  |

## Забелешка за употреба

**LORO-XCL EDELSTAHLROHRE** mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage



## Изтегляния



Alles online

[Инструкция за монтаж \(PDF\)](#)

Сертификат (PDF)

[CAD чертеж \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Брошура \(PDF\)](#)

CAD (DWG)